



Typ WR 2 mit Dach

Für den witterungsbeständigen Außeneinsatz mit Schutzdach.

Aus Stahlteilen gefertigt und komplett feuerverzinkt.

Der abnehmbare Drahtkorb ist mit einem Klemmring für den Einsatz von 60-/70-l-Kunststoffsäcken ausgerüstet und ist mit einem Dreikantschloss (Diebstahlsicherung) verriegelt. **Art.-Nr. 1189**

Die Lieferung erfolgt mit Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung.

Als Zubehör ist ein Standrohr, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, lieferbar.





Abb.: Abfallsammler Typ WR 2 mit Dach, Art.-Nr. 1189 und Standrohr, Art.-Nr. 1449



Typ WR 3

Gerät zur Rohr- und Wandbefestigung.

Der Abfallbehälter ist aus verzinktem, gelochtem Stahlblech in pulverbeschichteter Ausführung oder aus gelochtem Stahlblech in feuerverzinkter Ausführung sowie aus Edelstahl (nur Bodenlochung), lieferbar.

Die kpl. feuerverzinkte Befestigungskonsole ist mit einem Dreikantschloss ausgerüstet.

Die Lieferung erfolgt mit Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung.

Als Zubehör ist ein Standrohr, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, lieferbar.



Abb.: WR 3, Art.-Nr. 1184

Abb.: Abfallsammler Typ WR 3, Art.-Nr. 1182

Geräte einzeln, im Karton verpackt.

Art.-Bezeichnung	Behälterfarbe (RAL)	enzianblau (5010)	moosgrün (6005)	feuerverzinkt	Edelstahl
WR3	Art.-Nr.	1180	1186	1182	1184
Zubehör für Typ WR 2 und WR 3:					
Standrohr, feuerverzinkt, Länge ca. 1450 mm				Art.-Nr.	1449
Kunststoffsäcke, 60 l, grau, 250 Stück				Art.-Nr.	1125

H x T x B (mm)	1200 x 800
WR 2 = 765 x 430 x 415	VE = 8
WR 3 = 625 x 365 x 365	VE = 18
Standrohre ohne	VE = 60
Kunststoffsäcke = 170 x 285 x 375	VE = 60

